

Характеристика MDR-8300

| | |
|------------------------|--|
| Многозадачность | Триплекс |
| Видеовходы | 8 BNC 1.0Vp-p |
| Видеовыходы | 1 BNC 1.0Vp-p, 1 VGA |
| Аудиовходы | 4 RCA |
| Аудиовыходы | 1 RCA |
| Тревожные входы | 4 |
| Релейные выходы | 1 |
| Операционная система | RTOS |
| Формат сжатия | MPEG-4 |
| Разрешение | 352x288, 704x288, 704x576 пикселей |
| Скорость записи | 100 к/сек (352x288), 50 к/сек (704x288), 25 к/сек (704x576) |
| Скорость отображения | 100 к/сек |
| Порты | RS-232 |
| Управление | ИК-пульт, передняя панель |
| Запись | вручную, по детектору движения, по тревожному входу, по расписанию |
| Сетевые возможности | <ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Ethernet, ADSL, LAN, DHCP • Просмотр живого видео, записи, настройка, архивирование, обновление ПО |
| HDD | 1 шт. (SATA) |
| Архивирование | по сети, USB |
| Питание: | 12 В, 5А, 60 Вт (адаптер в комплекте) |
| Габариты (ШxДxВ): | 340x250x60 мм |