

Характеристика MDR-8800

| | |
|------------------------------|--|
| Многозадачность | Пентаплекс |
| Видеовходы | 8 BNC 1.0Vp-p |
| Видеовыходы | 1 BNC Main, 3 BNC Spot, 1 S-Video, 1 VGA, 1 SVHS 8 транзитных выходов BNC |
| Аудиовходы | 8 RCA |
| Аудиовыходы | 1 RCA |
| Тревожные входы | 8 (NO,NC) |
| Релейные выходы | 4 |
| Операционная система | Linux |
| Формат сжатия | Advanced MPEG-4 ASP (PAL,NTSC) |
| Разрешение | максимальное 704x576 пикселей |
| Скорость записи (PAL) | 200к/сек (352×288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576) |
| Скорость отображения | 200 к/сек |
| Порты | RS-232, RS-485 |
| Запись | вручную, по детектору движения, по тревожному входу, по расписанию |
| Сетевые возможности | <ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Ethernet, DHCP, LAN, Static IP, DDNS, NTP • Просмотр живого видео, записи, передача аудиосигналов, архивирование, web-сервер, управление поворотными камерами, обновление ПО, настройка регистратора |
| HDD | 4 шт. (SATA) |
| Управление | ИК-пульт, передняя панель, мышь |
| Архивирование | по сети, USB (4 порта), CD/DVD-RW |
| Питание: | 220 В, 50 Вт |
| Габариты (ШхДхВ): | 430x400x88 мм |
| Рабочая температура | 5°C ~ 40°C |